САМОХІДНИЙ ЕЛЕКТРОШТАБЕЛЕР

HELI CDD15J-ZSM400

Компактна техніка для вертикального зберігання, переміщення палет та обслуговування багатоярусних стелажів.



1500 кг
Номінальна вантажопідйомність

4000 мм
Максимальна висота підйому

24 В / 150 А·год
Акумулятор LiFePO4

ПРОДУКТИВНІСТЬ У ВУЗЬКИХ ПРОХОДАХ

Трисекційна щогла з вільним підйомом, електричний привід та повідкове керування. Залишкова вантажопідйомність на максимальній висоті — 900 кг.

НАМ ДОВІРЯЮТЬ

Nestlé АТБ Coca-Cola Coke L'ORÉAL НОВА ПОШТА
ROZETKA ROSHEN TOYOTA УКРЗАЛІЗНИЦЯ ФОКСТРОТ ГРУПА КОМПАНІЙ

Продумана конструкція для складу



Трисекційна щогла

Вільний підйом 1486 мм. Висота складеної щогли 1900 мм.



Літієва батарея

LiFePO4, проміжне заряджання та зовнішній зарядний пристрій.



Зручне керування

Рукоятка з кнопками руху, підйому та опускання вил.



Захисний корпус

Сталева конструкція та компактне компонування.

Електромагнітне гальмування, аварійний реверс, зупинка та автоматичне гальмування на поворотах допомагають контролювати техніку.

НАМ ДОВІРЯЮТЬ


Nestlé АТБ Coca-Cola Coke L'ORÉAL НОВА ПОШТА ROZETKA ROSHEN TOYOTA УКРЗАЛІЗНИЦЯ ФОКСТРОТ ГРУПА КОМПАНІЙ

Габарити та підйом вантажу

Параметр	HELI CDD15J-ZSM400
Номінальна вантажопідйомність	1500 кг
Вантажопідйомність на висоті 4000 мм	900 кг
Тип щогли / центр ваги	ZSM, 3 секції / 600 мм
Висота підйому	4000 мм
Висота щогли складена / розкладена	1900 / 4424 мм
Вільний підйом / опущені вила	1486 / 86 мм
Загальна довжина / до спинки вил	2022 / 872 мм
Ширина / довжина вил	795 / 1150 мм
Колісна база / кліренс	1384 / 26 мм
Радіус розвороту	1550 мм
Прохід: палета 1000 × 1200 поперек	2435 мм
Прохід: палета 800 × 1200 уздовж	2412 мм
Робоча маса з АКБ	946 кг
Тип коліс	Поліуретан
Ведуче / вантажний ролик / балансир	Ø230×70 / Ø80×70 / Ø150×58 мм
Кількість коліс (x — ведуче)	1x+1 / 4







НАМ ДОВІРЯЮТЬ
Nestlé АТБ Coca-Cola Coke L'ORÉAL НОВА ПОШТА
ROZETKA ROSHEN TOYOTA УКРЗАЛІЗНИЦЯ ФОКСТРОТ ГРУПА КОМПАНІЙ

Привід, живлення та продуктивність

Параметр	HELI CDD15J-ZSM400
Тип керування	Піше
Швидкість руху з вантажем / без	4,0 / 4,2 км/год
Швидкість підйому з вантажем / без	80 / 210 мм/с
Швидкість опускання з вантажем / без	156 / 160 мм/с
Подолання ухилу з вантажем / без	6 / 8 %
Робочі гальма	Електромагнітні
Тип акумулятора	LiFePO4
Напруга / ємність	24 В / 150 А·год
Зарядний пристрій	HELI, 30 А
Тяговий двигун S2 60 хв	1,5 кВт (AC)
Двигун підйому S3 15%	3,0 кВт
Контролер	CURTIS

Енергія протягом зміни

За даними постачальника, батарея забезпечує 6–8 годин роботи залежно від навантаження. Підтримується проміжне заряджання.

Джерело характеристик: картка CDD15J-ZSM400 на zeus-heli.com.ua. Фактичні параметри та комплектацію уточнюйте перед замовленням.

НАМ ДОВІРЯЮТЬ
Nestlé АТБ Coca-Cola L'ORÉAL НОВА ПОШТА
ROZETKA ROSHEN TOYOTA УКРЗАЛІЗНИЦЯ ФОКСТРОТ

СКЛАД24 — продаж та сервіс

Надійність техніки залежить від своєчасного технічного обслуговування, діагностики та доступності запасних частин.

3 ПОВНОЦІННІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ

Київ • Дніпро • Львів. СКЛАД24 забезпечує виїзне обслуговування по всій території України.

Що входить до сервісного супроводу

01 Діагностика та технічне обслуговування

02 Ремонт і відновлення складської техніки

03 Ремонт гідравлічних систем та візків

04 Обслуговування електроніки й АКБ

05 Заміна коліс, роликів та інші роботи

ПІДБІР • ДОСТАВКА • СЕРВІС

Звертайтеся до СКЛАД24, щоб уточнити вартість HELI CDD15J-ZSM400, наявність, умови доставки та сервісного обслуговування.

НАМ ДОВІРЯЮТЬ

Nestlé АТБ Coca-Cola L'ORÉAL НОВА ПОШТА ROZETKA ROSHEN TOYOTA УКРЗАЛІЗНИЦЯ ФОКСТРОТ ГРУПА КОМПАНІЙ