HELI

CDD15J | САМОХІДНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ШТАБЕЛЕР

СКЛАД24



ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

1. Потужний насос підйому забезпечує високу ефективність роботи.
2. Конструкція з боковим розташуванням приводу зменшує радіус повороту та покращує огляд.
3. Привід із двигуном на постійних магнітах має компактні розміри, невелику масу та низьке енергоспоживання.
4. Німецький вологозахищений перемикач відповідає вимогам роботи за низьких температур, підвищеної вологості та запиленості.
5. Чотириколірний світлодіодний індикатор заряду акумулятора забезпечує зручне зчитування показників.
6. Зовнішній зарядний пристрій має ефективнішу систему охолодження.
7. Подовжена ергономічна рукоятка оснащена кнопками підйому та опускання вил, індикатором заряду, перемикачем режимів руху та режимом «черепаха». Міцні кнопки з якісними пружинними механізмами забезпечують плавну роботу й автоматичне повернення.
8. Міцна сталева захисна решітка високої щільності забезпечує надійний захист від пошкоджень.
9. Акумуляторна батарея не потребує технічного обслуговування.
10. Опціонально доступна літієва акумуляторна батарея.

ПРИЗНАЧЕННЯ

HELI CDD15J призначений для переміщення палет і підйому вантажів на стелажі у складських, логістичних і виробничих приміщеннях.

Вантажопідйомність: 1500 кг

Варіанти висоти підйому: 1600 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 мм

СКЛАД24 • Київ, Дніпро, Харків, Львів, Вінниця, Житомир

Контакти: sklad24.com.ua/ru/kontakty/

НАМ ДОВІРЯЮТЬ

Nestlé АТБ Coca-Cola L'ORÉAL НОВА ПОШТА ROZETKA ROSHEN TOYOTA УКРЗАЛІЗНИЦЯ ФОКСТРОТ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виробник	HELI
Модель	CDD15J
Тип керування	Повідковий
Номінальна вантажопідйомність	1500 кг
Центр навантаження	600 мм
Висота підйому	1600 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 мм
Висота вил у нижньому положенні	90 мм
Тип коліс	Поліуретан
Розмір ведучого колеса	Ø 210 × 70 мм
Розмір опорних роликів	Ø 80 × 70 мм
Габаритна ширина	760 мм
Довжина вил	1150 мм
Ширина вил	570 / 650 / 695 мм
Радіус повороту	2040 мм
Швидкість руху з вантажем / без	4,0 / 4,2 км/год
Швидкість підйому з вантажем / без	92 / 136 мм/с
Швидкість опускання з вантажем / без	112 / 98 мм/с
Робоче гальмо	Електромагнітне
Тип акумулятора	Свинцево-кислотний; Li-ion опційно
Напруга акумулятора	24 В
Рівень шуму	69 дБ(А)
Тип кермового керування	Механічний

ЗАМОВЛЕННЯ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ

СКЛАД24 | +38 093 177 5631 | sklad24.com.ua

Точні параметри залежать від виконання. Уточнюйте комплектацію перед купівлею.

НАМ ДОВІРЯЮТЬ

Nestlé АТБ Coca-Cola L'ORÉAL НОВА ПОШТА

ROZETKA ROSHEN TOYOTA УКРЗАЛІЗНИЦЯ ФОКСТРОТ